

System:
VEKAVARIANT

Systemserie:
Aufsatzrollladen

Stand: Januar-06

Einsatz:
Wohnungsbau, (Neubau und Renovierung) Industriebau, Verwaltungsbau, Schulbau

Funktionalität:
Aufsatzrollladen für Wärmedämmfenster, Schallschutzfenster, Sicherheitsfenster, Balkontür, Terrassentür
Gurt-, Kurbel-, oder Motorbedienung

Service:
Vertriebsaußendienst, Beratungsaußendienst, Schulung
Prospekt-Unterlagen, Profilübersicht, Rollladenhandbuch, Planungsmappe, CD-ROM, Ausschreibungsprogramm, Internet, Heinze BauOffice, Fenster-Infoline

Physikalische Anforderungen:
Wärmedämmung nach DIN 4108 und EnEV.
Schallschutz VDI 2719 SSK, SSK II bis IV
System Prüfberichte
Wärmedurchgangskoeffizient: U_{sb} -Wert 0,76 (W/m²K)
Temperaturfaktor: f_{Rsi} 0,7

Güteüberwachung:
Gütegemeinschaft Kunststoff-Fenster, Güteprüfung nach RAL, Gütezeichen Kunststoff-Fenster

Materialeigenschaft: (ISO 7748)
Formmassen und Regenerate Typ: ISO 1163- PVC-U, ED, 082- 50- T28
(Die angegebenen Werte sind Mindestanforderungen)

Kastensystem:
Zwei unterschiedliche Kastengrößen. Jeweils vier Hohlkammerprofile bilden zusammen mit den Kopfstücken einen Kasten. Stahlarmierung nach VEKA Verstärkungsrichtlinien.
Einbau von Insektenschutzrollos möglich

Verwendbarkeit:
Aufsatzkasten: für alle VEKA Fenster- und Fenstertürsysteme
für alle Fremdfabrikate
für alle Fenstermaterialien (PVC, Holz und Alu.)

Oberflächen:
weiß - glatte homogene Oberfläche
Unifarbtöne nach Farbkarte - Folienbeschichtung mit genarbter Oberfläche
Dekorfarbtöne nach Farbkarte - Folienbeschichtung mit genarbter Oberfläche
Nicht alle Oberflächen sind bei jedem VEKA System oder Profil komplett verfügbar. Die jeweils gültige Profilübersicht oder Profilliste gibt Aufschluss über das lieferbare Farbsortiment.

Zubehör:
Rollladenführung, Insektenschutzführung, Rollladenprofile, Endschienen, Aufhängungen, Verstärkungen, Isolierungen, Bedienungselemente, Verbreiterungsprofile, Montagewinkel

Kastengröße:

Aufsatzkasten	Max. Elementhöhe (Kasten und Fenster) mit Rollladenprofil	
	M 37 (Deckbreite 37 mm)	K 51 (Deckbreite 52 mm)
Kastengröße 188/210 mm (119.336)	2700 mm	2700 mm
Kastengröße 188/210 mm (119.337)	2700 mm	2700 mm

VEKA Richtlinien für Rollladenherstellung und Montage:

Verarbeitungs-Richtlinien für weiße Profile
 Verarbeitungs-Richtlinien für farbige Profile
 Montage-Richtlinien

VEKA AG
 Dieselstr. 8
 48324 Sendenhorst
 Tel.: 02526/29- 4690
 Fax. 02526/29- 4696
 e-Mail: uborgmann@veka.com

Technische Änderungen vorbehalten
